



43000BS 2-Stroke Oil Semi Synthetic BS

Wersja dokumentu: 16 lip 2024



Opis

MPM 2-Stroke Semi Synthetic Scooter Oil jest przeznaczony do stosowania w nowoczesnych 2-suwowych silnikach skuterów chłodzonych powietrzem i wodą. Jest to olej samomieszający i nadaje się do silników z układem wtrysku oleju. Zapewnia wysoką wydajność i dobrą ochronę przed zużyciem silnika i tłoków. Olej posiada również specyfikację emisji "Low Smoke", dopuszczoną do użytku w obszarach miejskich.

Podręcznik aplikacji

Zgodnie ze specyfikacją

API TC
ISO L-EGD
JASO FD (low smoke)

Jednostki opakowania

ART. NR	ILOŚĆ	PRZEDMIOTY NA JEDNOSTKĘ	ELEMENTY NA PALECIE
43001BS	1 L	6	450

Standardowe analizy

TEST	WARTOŚĆ		METHOD
Density przy 15 °C	0.868	kg/l	ASTM D4052
Colour	Light yellow		
Kinematic Viscosity przy 40 °C	68.0	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity przy 100 °C	9.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	128		ASTM D2270
Flashpoint	85	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D97
Total Base Number	1.4	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.14	mass%	ASTM D874

Te cechy są typowe dla bieżącej produkcji. Mogą wystąpić różnice w tych cechach.