



54000BS 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic BS

Wersja dokumentu: 16 lip 2024



Opis

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic jest odpowiedni do chłodzonych powietrzem i wodą 4-suwowych silników i przekładni. Jest to olej silnikowy zapewniający wysokiej jakości ochronę. Wielosezonowy olej silnikowy SAE 10W-40 jest przeznaczony do motocykli z suchymi i mokrymi sprzęgłami płytkowymi.

Podręcznik aplikacji

Zgodnie ze specyfikacją

API SL
JASO MA / MA2

Jednostki opakowania

ART. NR	ILOŚĆ	PRZEDMIOTY NA JEDNOSTKĘ	ELEMENTY NA PALECIE
54001BS	1 L	6	450
P54000BS	1 L	1	-

Standardowe analizy

TEST	WARTOŚĆ		METHOD
Density przy 15 °C	0.855	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		
SAE	10W-40		
Kinematic Viscosity przy 40 °C	88.0	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity przy 100 °C	13.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	162		ASTM D2270
Flashpoint	201	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D97
Total Base Number	9.1	mgKOH/g	ASTM D2896

Te cechy są typowe dla bieżącej produkcji. Mogą wystąpić różnice w tych cechach.